

Профессиональная стиральная машина LG WD-H069BD3S



- Высокоскоростная стиральная машина с полным отжимом
- Максимальная загрузка — 13 кг сухого белья
- Фронтальная загрузка
- Боковые панели из окрашенной стали
- Фронтальная панель и панель управления из нержавеющей стали
- Барабан из нержавеющей стали, технология NeveRust™
- Наклон барабана — 10 градусов для более удобной загрузки/выгрузки белья 5 стандартных программ — 90, 75, 60, 40 и 30 градусов Дополнительная программа — ополаскивание и отжим
- Электрический нагрев
- Подвод горячей и холодной воды
- Сливная помпа
- Дверца люка с магнитным замком
- Двигатель с прямым приводом Direct Drive — без приводного ремня, с частотным инвертором
- Система шумоподавления LoDecibel™
- Автоматическая балансировка барабана
- Жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры
- Самодиагностика с выводом кода ошибки на ж/к дисплей Автоматическое удаление пены
- Подготовка к подаче порошковых моющих средств
- Производство — **Южная Корея**



Изменения в сравнении с моделью LG wd-1069BD3S

- Диспенсер моющих средств: вертикальная загрузка моющих средств на верхней крышке
- Сократилось время нагрева воды для программы 90 градусов
- Дооснащена интеллектуальной системой распыления

Модель	WD-H069BD3S
Барабан	
Объем (л)	102,7
Диаметр (мм)	560
Глубина (мм)	419,3
Объем загрузки (кг)	10,2
Габариты	
Размеры (Ш x Г x В), мм	686 x 756 x 983
Глубина с открытой дверью (мм)	1,291
Размеры с упаковкой (Ш x Г x В), мм	755 x 795 x 1.127
Вес /Вес с упаковкой, кг	87/93
Скорость вращения барабана	
Стирка об.мин	45

Отжим (макс.) об.мин	1 150
G-фактор	413
Подключение к электричеству	
Мощность V	220~240
Потребление воды	
Расход воды на цикл (л.)	86
Показатели эффективности	
Уровень шума Дб	менее 62
Продолжительность цикла стирки (программа 60 C) мин	60 (60°C программа)
Система и управление	
Инверторный мотор с прямым приводом	•
Интеллектуальный электронный контроль	•
Электрический нагрев Вт	3 200
Подача средств для стирки	•
Быстрый слив	•
Программы стирки	
	90C (90мин)
	75C (75мин)
	60C (60мин)
	40C (48мин)
	Холодная (36мин)
	полоскание + отжим (23мин)
Особенности	
Сигнал окончания цикла	•
Значок блокировки двери	•
Самодиагностика	•
Автобалансировка	•
Система быстрый слив	•
Оставшееся время до конца цикла	•
Индикация статуса	•
4 регулируемые ножки	•
Распыление воды	•
Лоток для загрузки	Вертикальный
Материалы отделки	
Барабан	Нержавеющая сталь
Верхняя панель	Защищенная крашеная сталь
Прозрачное стекло дверцы загрузочного люка	•
Цвет	Серебристый
Корпус	Крашеная сталь
Панель управления	Сталь
Дисплей	Аллюминий, шелкография
Защита от короткого замыкания	
Предохранитель главной платы amps	8 (220~240V/50Hz)
Предохранитель фильтра в сборе amps	15